

Alle bewegende onderdelen in de stretchhood zijn eenvoudig bereikbaar

Servo techniek toegepast voor de stretchunit en de stretcharmen

De hoos kan indien gewenst tot onder de bodem van de pallet getrokken worden

Servo techniek i.c.m. tandriem voor de verticale beweging van de stretchunit

Horizontaal en verticaal stretchen van de folie resulteert in minimale foliekosten

Ruimtebesparend in verband met minimaal benodigd vloeroppervlak

GO GREEN

Als toonaangevende producent van vooraanstaande verpakkingsoplossingen, biedt Willems Stretch Hooding BV hoge kwaliteit en efficiënte oplossingen voor uw verpakking op pallets.

## Technische specificaties:

Palletformaat: 1.200 x 800mm (Euro)  
1.200 x 1.000mm (Blok)  
Lading afmetingen: 1.300 x 1.100mm  
Pallet positionering: ±10mm  
Beladen gewicht: 1.500Kg  
Capaciteit: tot 120 pallets per uur\*  
Transporthoogte: 500mm-600mm (standaard 600mm)  
Voedingsspanning: 3x400V, 50Hz + aarde + "0"  
Diameter folierol: max. 1.000mm  
Vloeroppervlak: ca. 3.050 x 4.150 x 3750mm\* (lxbxh)  
(\*afhankelijk van projectspecificaties)

Ladinghoogte: min. 250mm  
max. 3.000mm\*  
Beladingstolerantie: rondom max. 50mm

Transportsnelheid: 12mtr./min.  
Geïnstalleerd vermogen: 9,6 KW



Een Willems stretchhood biedt volledige bescherming tegen vuil, stof en vocht. Een kwalitatief hoogwaardige stretchhoes beschermt uw producten tegen krassen en oppervlaktebeschadiging. Daarbij leveren onze machines een waterdichte stretchhood verpakking, om de waarde van uw product te kunnen waarborgen.



Onderhoudsarme stretchhood, het heffen en dalen van de stretchunit gebeurt d.m.v. tandriemen voor zien van een actieve valbeveiliging.



Wij garanderen de beste bescherming voor uw pallets met onze hoogwaardige stretchhood machine.



Multifunctioneel Touch panel, eenvoudige bediening d.m.v. visualisatie van de componenten van de stretchhooder.



De Hooder M stretchhood is een kosteneffectieve oplossing voor een breed scala aan palletverpakkingen.



**Willems**  
stretch hooding

Smaragdweg 20 • 5527 LB • Hapert • The Netherlands  
T: +31 (0) 497.64 40 55  
E: [wbe@willemsbaling.eu](mailto:wbe@willemsbaling.eu) W: [www.willemonline.com](http://www.willemonline.com)